





PET PROFILPLATTEN

wieder verwertbare Wellplatten aus Polyethylenterephthalat.

Die unkomplizierte Verlegung, UV-Stabilität sowie hohe Transparenz sprechen für die PET Profilplatten. Sie sind für den Innen- als auch für den Außenbereich bestens geeignet.

Artikel / Abbildung	Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen			VPE	Preis
				Breite	Deckbreite	Länge		€/m ²
 	PET Profilplatten Sinus 76/18	2910103	klar	1045 mm	988 mm	2000 mm	1 Platte	20,90
		2910106				2500 mm		
		2910109				3000 mm		
		2910112				3500 mm		
		2910115				4000 mm		
		2910118				5000 mm		
		2910121				6000 mm		
		2910124				7000 mm		
 	PET Profilplatten Trapez 76/18	2910203	klar	1045 mm	988 mm	2000 mm	1 Platte	20,90
		2910206				2500 mm		
		2910209				3000 mm		
		2910212				3500 mm		
		2910215				4000 mm		
		2910218				5000 mm		
		2910221				6000 mm		
		2910224				7000 mm		

Technische Daten

Material	Polyethylenterephthalat (PET)	
Lieferlängen	mm	2000 - 7000
Plattenstärken	mm	0,8
Lichtdurchlässigkeit nach DIN 5036	klar	~ 92 %
Material Wärmedurchgangs-Koeffizient	W/m ² K	0,25
Längenausdehnungs-Koeffizient	mm/m C°	0,05
Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung	C°	-20° bis + 60°C

Anwendungsbeispiele

- Überdachungen
- Carports
- Abdeckungen
- Pavillons
- Lichtbänder
- Lichtbänder
- Windschutz

Eigenschaften

- UV-Stabil
- witterungsbeständig
- temperaturbeständig
- schlagfest
- leicht und stabil
- lichtdurchlässig
- kostengünstig

GARANTIE

Auf unsere **Scobalit PET Profilplatten** gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung oder Hagelschlag*, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit (mehr als 12 % nach Norm ASTM D 1003).

* Hagelkorndurchmesser bis 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 10 m/s.

Der Vergilbungsgrad des Materials darf sich in den ersten 5 Jahren nicht um mehr als 12 Delta (ASTM D 1925) gegenüber Neuware verändern.

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Garantie-Voraussetzungen:

- Einsatz der Bauteile in Europa.
- Das Produkt muss in seinem ursprünglichem Zustand bleiben und darf weder verformt noch verändert werden.
- Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung, und Montage entsprechen dem Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen wie Verlege- und Pflegeanleitung von scobalit.
- Die Anwendung unterliegt keiner nachteiligen Chemikalieneinwirkung und die Hitzestaubildung ist konstruktiv vermieden.
- Die Montage erfolgte ausschließlich mit Original Zubehör.
- Die Reklamation muss unter Vorlage der Original-Verkaufsquittung über den Händler, bei dem die Platten gekauft wurden, bei uns eingereicht werden.

Nach berechtigter innerhalb des Garantiezeitraumes eingegangener Schadensanzeige erfolgt in den ersten 5 Jahren kostenlose Ersatzlieferung.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich weder auf Umdeckungskosten, noch auf andere Verluste infolge von Bruchschäden und beginnt ab Verkaufsdatum.